Filtro paso alto · 150–1000 MHz

Rechazo fuera de banda ≥30 dB (110 MHz). Huella de la carcasa 30 × 12 × 10 mm.

Prestaciones de RF

Parámetro	Valor
Banda de paso	150–1000 MHz
Pérdida de inserción en la banda de paso [1]	≤0.7 dB
Rechazo fuera de banda [2]	≥30 dB
ROE [1]	≤1.5:1

[1] 150–1000 MHz
[2] 110 MHz

Límites de temperatura

Parámetro	Valor
Temperatura de funcionamiento	–40...+70 °C

Especificaciones mecánicas

Parámetro	Valor
Impedancia de RF	50 Ω
Huella de la carcasa [1]	30 × 12 × 10 mm
Conexión de RF [2]	SMA-JK
Acabado superficial	Plateado
Orificios de montaje [3]	4 orificios pasantes roscados M2
Posición del eje del conector en el espesor de la carcasa [4]	5 mm

[1] Sin el saliente de los conectores
[2] Un conector en cada extremo de la carcasa
[3] Distancia entre centros de orificios 27 × 9 mm
[4] Centrado en el espesor de 10 mm de la carcasa

Instalación y manipulación

Limpie la superficie del producto sin sumergir el filtro en líquido de limpieza.

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.