Filtro paso alto · 2200–7000 MHz

Rechazo fuera de banda ≥50 dB (DC–1800 MHz). Huella de la carcasa 30 × 12 × 10 mm.

Prestaciones de RF

Parámetro	Valor
Banda de paso	2200–7000 MHz
Pérdida de inserción en la banda de paso [1]	≤3 dB
Rechazo fuera de banda [2]	≥50 dB
ROE [1]	≤1.5:1

[1] 2200–7000 MHz
[2] DC–1800 MHz

Valores de diseño

Parámetro	Valor
Temperatura de funcionamiento	–40...+70 °C

Especificaciones mecánicas

Parámetro	Valor
Impedancia de RF	50 Ω
Huella de la carcasa [1]	30 × 12 × 10 mm
Conexión de RF [2]	SMA-K
Acabado superficial	Plateado
Orificios de montaje [3]	4 orificios pasantes roscados M2

[1] Sin el saliente de los conectores
[2] Un conector en cada extremo de la carcasa
[3] Distancia entre centros de orificios 27 × 9 mm

Instalación y manipulación

Limpie la superficie del producto sin sumergir el filtro en líquido de limpieza.

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.