
LNA 400–6000 MHz alimentado por salida RF

El LNA cubre 400–6000 MHz con ganancia típica 30 dB. Ruido máximo 1,2 dB, salida saturada típica 10 dBm y corriente típica 100 mA.

DC +5 V por salida RF SMA-K hembra, confirmado por OUT/+5V. La entrada también es SMA-K hembra. Dimensiones 36.2 × 24 × 10 mm; alimentación absoluta máxima 7 V.



Especificaciones eléctricas

Parámetro	Valor	Unidad
Frecuencia de operación	400–6000	MHz
Ganancia	30 (Típico)	dB
Figura de ruido	≤1.2	dB
Potencia de salida saturada (Psat) [1]	10 (Típico)	dBm
S11 de entrada (valor con signo de la fuente) [2]	−10 (Típico)	dB
Tensión de alimentación	5 (Típico)	VDC
Corriente dinámica	100 (Típico)	mA

[1] Salida saturada Psat, no P1dB ni salida lineal garantizada.

[2] Se conserva S11 negativo, sin convertirlo en pérdida de retorno positiva.

Máximos absolutos


Parámetro	Valor	Unidad
Tensión máxima absoluta de alimentación	≤7 (Máximo absoluto; operación continua o rendimiento en este límite no acreditados. Máximo: 7 VDC.)	VDC
Potencia máxima absoluta de entrada	≤12 (Máximo absoluto; operación continua o rendimiento en este límite no acreditados. Máximo: 12 dBm.)	dBm
Temperatura de funcionamiento	−40–+70	°C
Temperatura de almacenamiento	−40–+85	°C

Interfaces y contactos

Interfaz	Especificación
Conector de entrada RF	SMA-K hembra
Conector de salida RF	SMA-K hembra
Puerto RF de alimentación DC	OUT / +5 V (DC +5 V por salida RF; plano marcado OUT/+5V.)

Especificaciones mecánicas

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del cuerpo	36.2 × 24 × 10	mm
Distancia entre centros de montaje	31.6 × 19.4	mm
Orificios de montaje	4 × Φ3 (Cuatro orificios pasantes.)	mm



Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.