

Carga RF de 25 W, DC–6 GHz

Terminación RF de 50 Ω para DC–6 GHz, con capacidad de potencia CW de 25 W típica y 20 W mínima. ROE típica de 1,3:1.



Características RF de la carga · 25 °C; 50 Ω

Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	DC	-	6000	MHz
Capacidad de potencia RF CW	20	25	-	W
ROE	-	1.3:1	-	-
Impedancia	-	50	-	Ω

Valor absoluto máximo

Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad	Notas
Límite de entrada RF sin daño	-	-	+45	dBm	Límite absoluto de entrada sin daño; no equivale a una potencia continua admisible

Objetivos de diseño ambiental · Objetivos de diseño; no se documenta una cualificación ambiental completada.

Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad	Notas
Temperatura de funcionamiento	-20	-	50	°C	-
Temperatura de almacenamiento	-25	-	85	°C	-
Humedad relativa	-	-	95	%	Sin condensación

Registro de la publicación actual · 1.0 · 2026-10-07. Primera publicación de los datos de producto aprobados.

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.