Filtro paso bajo · DC–72.5 MHz

Rechazo fuera de banda ≥75 dB (167–199 MHz). Dimensiones del encapsulado 40 × 20 × 20 mm.

Prestaciones de RF

Parámetro	Valor
Banda de paso	DC–72.5 MHz
Pérdida de inserción en la banda de paso [1]	≤0.6 dB
Rechazo fuera de banda [2]	≥75 dB
ROE [1]	≤1.3:1

[1] DC–72.5 MHz
[2] 167–199 MHz

Valores de diseño Valor de diseño

Parámetro	Valor
Temperatura de funcionamiento	−40...+70 °C
Temperatura de almacenamiento	−55...+85 °C
Potencia admisible	20 W

Especificaciones mecánicas

Parámetro	Valor
Impedancia de RF	50 Ω
Dimensiones del encapsulado	40 × 20 × 20 mm (Sin el saliente de los conectores)
Conexión de RF	N-K (Un conector en cada extremo de la carcasa)
Acabado superficial	Plateado
Orificios de montaje	4 roscas de montaje M2.5 (Distancia entre centros de orificios 35 × 15 mm · 8 mm de profundidad · En la cara inferior indicada)
Distancia del eje de RF al borde inferior de la carcasa en vista lateral	10 mm
Radio de las esquinas de la carcasa	1 mm

Instalación y manipulación

Limpie la superficie del producto sin sumergir el filtro en líquido de limpieza.

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.