


Amplificador de potencia RF de 2000–6000 MHz, típico 300 W, RS-485

Este amplificador entrega 300 W típicos en 2000–6000 MHz, con ganancia típica de 55 dB y planitud típica ± 2 dB. La alimentación típica es 28 VDC dentro de los límites especificados de 24–32 VDC.



Especificaciones eléctricas · +28.0VDC; 25°C; 50Ω; 0dBm La tabla eléctrica indica 58 A típicos a 300 W, mientras que la sección de alimentación DB5 indica corriente total de 44 A sin definir la misma base de prueba. La fuente no establece su relación. La corriente y la asignación de alimentación positiva del pin 2 siguen sin publicarse; confirmar el requisito de corriente y el cableado de potencia antes de integrar.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de operación	BW	2000	-	6000	MHz
Potencia de salida RF	Pout	-	300	-	W
Ganancia de potencia	Gp	-	55	-	dB
Planitud de ganancia de potencia	Gp	-	± 2	-	dB
VSWR	S11	-	-	2	-
Armónicos a 300 W	H	-	-10	-	dBc
Señales espurias	Spur	-	-60	-	dBc
Impedancia de entrada/salida	Impedance	-	50	-	Ω
Tensión de operación	VDC	24	28	32	VDC
Eficiencia de potencia añadida	Eff	-	20	-	%
Acoplamiento del puerto de salida acoplada	-	-	49	-	dB

Supervisión y protección

Parámetro	Especificación
Supervisión	Tensión, corriente, temperatura y detección de circuito abierto y cortocircuito
Protección VSWR de salida	VSWR = 3 → Normal; Protección contra circuito abierto → Desconexión
Protección por sobretemperatura	85 °C → Desconexión
Protección de alimentación	(VDC >32 V) o (VDC <24 V) o Polaridad invertida → Desconexión

Valores máximos absolutos

Parámetro	Valor nominal
Potencia RF de entrada sin daño	+10 dBm máximo
VSWR de carga a Pout = 300 W	∞; Todas las fases y amplitudes de carga; continuo
Sobrecarga térmica	85 °C → Desconexión (máximo)


Especificaciones ambientales · Objetivos de diseño; requieren confirmación para el proyecto

Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad	Notas
Temperatura de operación	-20	-	50	°C	-
Temperatura de almacenamiento	-25	-	65	°C	Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa (sin condensación)	-	-	95	%	-

Especificaciones mecánicas · La tabla mecánica denomina el conector de potencia Hybrid D-Sub 4, macho, pero la sección de potencia se titula DB5 y enumera cinco filas de pines. El conector de control figura como D-Sub 15, macho, y el encabezado de control como J30J-9ZK. La fuente no confirma su correspondencia con los conectores suministrados. Confirmar denominaciones, número de contactos y cableado; no deducir el número físico de contactos a partir de las filas.

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones	400 × 400 × 35[15.75 × 15.75 × 1.38] mm [in] (máximo) (máximo)	mm [in]
Peso	6[13.2] kg [lb] (máximo) (máximo)	kg [lb]
Conector de entrada RF	SMA, hembra	-
Conector de salida RF	N, hembra	-

Plano dimensional mecánico



Todas las dimensiones se indican en mm [in].

Interfaz de alimentación y control

Pin n.º	Descripción	Especificación
1	1 — Habilitación	Nivel alto → Habilitado; Nivel bajo → Deshabilitado
2	2 — Tierra	Tierra
3	3 — 485A	Comunicación serie RS-485
4	4 — 485B	Comunicación serie RS-485
5	5 — Sin conexión	Sin conexión
6	6 — Sin conexión	Sin conexión
7	7 — Indicador de sobrecorriente	-
8	8 — Alarma VSWR	-
9	9 — Alarma de temperatura	-

Definición de pines de alimentación

Pin n.º	Descripción	Especificación
1	1 — Alimentación positiva	Alimentación positiva
3	3 — Tierra	Alimentación negativa
4	4 — Tierra	Alimentación negativa
5	5 — Sin conexión	Sin conexión

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.