


Divisor RF de cuatro vías de 30–100 MHz, 100 W

Divide 30–100 MHz en cuatro vías con potencia indicada de 100 W y pérdida típica de 0.9 dB. El equilibrio de fase es $\leq \pm 5^\circ$.



Especificaciones eléctricas

Parámetro	Valor	Unidad
Referencia del modelo	LCPD-30-100-100-4	-
Rango de frecuencias	30–100 (Mínimo: 30 MHz. Máximo: 100 MHz.)	MHz
Número de vías	4	-
Pérdida de inserción	0.9 (Típico: 0.9 dB.)	dB
Equilibrio de amplitud	$\leq \pm 0.2$ (Se conserva la notación de equilibrio con signo de la fuente.)	dB
Equilibrio de fase	$\leq \pm 5$ (Se conserva la notación de equilibrio con signo de la fuente.)	°
VSWR	≤ 1.5 (Máximo: 1.5.)	-
Potencia admisible	100	W
Aislamiento	17	dB
Tipo de conector	SMA-K	-
Acabado superficial	Recubrimiento conductor	-

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.