Filtre passe-bande · 12590–12690 MHz

Réjection hors bande ≥60 dB (DC–12200 MHz) / ≥60 dB (13050–15000 MHz). Dimensions en plan du boîtier 52 × 14 × 11 mm.

Performances RF

Paramètre	Valeur
Bande passante	12590–12690 MHz
Perte d'insertion en bande passante [1]	≤2.5 dB
Réjection hors bande [2]	≥60 dB
Réjection hors bande [3]	≥60 dB
ROS [1]	≤1.5:1

[1] 12590–12690 MHz
[2] DC–12200 MHz
[3] 13050–15000 MHz

Valeurs de conception

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	–10...+50 °C (Valeur de conception)
Puissance admissible	30 W (Valeur de conception)

Caractéristiques mécaniques

Paramètre	Valeur
Impédance RF	50 Ω
Dimensions en plan du boîtier	52 × 14 × 11 mm (Hors saillie des connecteurs)
Interface RF	SMA-F (Un connecteur à chaque extrémité du boîtier)
Saillie supérieure	2 mm
Traitement de surface	Peinture noire cuite au four
Trous de fixation	4 trous débouchants de Ø2.2 mm (Entraxe des trous 42 × 10.4 mm)

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.