Filtre passe-bande · 989–1039 MHz

Réjection hors bande · ≥50 dB (DC–936 MHz) / ≥50 dB (1092–1500 MHz). Dimensions du boîtier 122.6 × 58 × 19 mm.

Performances RF

Paramètre	Valeur
Bande passante	989–1039 MHz
Perte d’insertion en bande passante [1]	≤0.8 dB
Ondulation en bande passante [1]	≤0.7 dB
Réjection hors bande [2]	≥50 dB
Réjection hors bande [3]	≥50 dB
ROS [1]	≤1.5:1

[1] 989–1039 MHz
[2] DC–936 MHz
[3] 1092–1500 MHz

Valeurs de conception

Paramètre	Valeur
Puissance admissible	10 W (Valeur de conception)
Température de fonctionnement	–10…+50 °C (Valeur de conception)

Caractéristiques mécaniques

Paramètre	Valeur
Impédance RF	50 Ω
Interface RF	SMA-F
Traitement de surface	Peinture grise
Dimensions du boîtier	122.6 × 58 × 19 mm
Entraxe des trous de fixation	117.6 × 53 mm
Trous traversants de fixation	4 × Ø2.7 mm
Hauteur de l’axe du connecteur RF au-dessus de la base du boîtier	9.5 mm
Distance entre l’axe du connecteur et le côté du boîtier	29 mm

Installation et manipulation

Les connecteurs RF se trouvent aux extrémités opposées du boîtier.

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.