Filtre coupe-bande · 4900–5000 MHz

Les bandes DC–4870 MHz et 5030–7000 MHz ont une perte d'insertion maximale de 2 dB. La tenue de 50 W est garantie par conception. Le boîtier mesure 300 × 70 mm, les brides ont 3 mm d'épaisseur et la hauteur totale est inférieure à 45 mm.

Performances RF

Paramètre	Valeur
Bande rejetée	4900–5000 MHz
Réjection en bande coupée	≥70 dB (4900–5000 MHz)
Bande passante inférieure	DC–4870 MHz
Bande passante supérieure	5030–7000 MHz
Perte d'insertion en bande passante	≤2 dB (DC–4870 MHz; 5030–7000 MHz)
VSWR en bande passante	≤1.8 (DC–4870 MHz; 5030–7000 MHz)

Valeurs de conception

Paramètre	Valeur
Tenue en puissance	50 W (Garantie par conception)

Mesures typiques

Paramètre	S12 (dB)	S11 VSWR
4800 MHz	-0.61	1.55
4870 MHz	-1.67	1.28
4875 MHz	-4.17	4.24
4880 MHz	-12.44	8.73
4885 MHz	-30.31	12.46
4895 MHz	-82.78	24.17
4900 MHz	-83.24	41.38
4950 MHz	-79.86	44.72
5000 MHz	-87.38	36.78
5010 MHz	-50.96	12.44
5015 MHz	-27.36	9.31
5020 MHz	-10.35	6.34
5025 MHz	-3.08	4.15
5030 MHz	-1.64	1.33

Mesures typiques

Paramètre	S12 (dB)	S11 VSWR
5100 MHz	-0.78	1.47

Caractéristiques mécaniques et interfaces

Paramètre	Valeur
Connecteur RF	SMA-K
Matériau du corps du connecteur	Acier inoxydable 304
Impédance RF	50 Ω
Finition de surface	Peinture noire cuite au four
Longueur du corps	300 mm
Largeur du corps	70 mm
Longueur hors tout avec brides	320 mm
Entraxe longitudinal de fixation	310 mm
Entraxe transversal de fixation	62 mm
Entraxe des connecteurs	32 mm
Épaisseur des brides	3 mm
Distance de l’axe du connecteur sous le dessus du boîtier	10.5 mm
Hauteur hors tout	<45 mm
Nombre de trous traversants	4
Diamètre des trous traversants	4.5 mm

Manipulation et installation

Les deux connecteurs RF se trouvent à la même extrémité du boîtier. Nettoyer la surface sans immerger le produit dans un liquide de nettoyage. Si la température de l’ensemble du produit dépasse 125 °C, consulter LCRF avant la commande.

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L’offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.