Filtre passe-haut · 3000–4200 MHz

Réjection hors bande ≥60 dB (DC–2100 MHz). Dimensions du boîtier 30 × 12 × 10 mm.

Performances RF

Paramètre	Valeur
Bande passante	3000–4200 MHz
Perte d’insertion en bande passante [1]	≤1.0 dB
Ondulation en bande passante [1]	≤1.0 dB
ROS [1]	≤1.5:1
Réjection hors bande [2]	≥60 dB

[1] 3000–4200 MHz

[2] DC–2100 MHz

Valeurs de conception

Paramètre	Valeur
Puissance admissible	2 W
Température de fonctionnement	−40…+70 °C
Température de stockage	−55…+85 °C

Caractéristiques mécaniques

Paramètre	Valeur
Impédance RF	50 Ω
Dimensions du boîtier [1]	30 × 12 × 10 mm
Interface RF [2]	SMA-K
Traitement de surface	Argenté
Trous de fixation [3]	4 filetages de montage M2

[1] Hors saillie des connecteurs

[2] Un connecteur à chaque extrémité du boîtier

[3] Entraxe des trous 27 × 9 mm

Montage du boîtier

Nettoyer la surface du produit sans immerger le filtre dans un liquide de nettoyage.

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.