Filtre passe-haut · 650–2000 MHz

Réjection hors bande ≥50 dBc (DC–450 MHz). Dimensions du boîtier 48 × 25 × 20 mm.

Performances RF

Paramètre	Valeur
Bande passante	650–2000 MHz
Perte d’insertion en bande passante [1]	≤2.5 dB
ROS [1]	≤1.80:1
Réjection hors bande [2]	≥50 dBc

[1] 650–2000 MHz
[2] DC–450 MHz

Valeurs de conception

Paramètre	Valeur
Puissance admissible	10 W
Température de fonctionnement	−40…+70 °C
Température de stockage	−55…+85 °C

Caractéristiques mécaniques

Paramètre	Valeur
Impédance RF	50 Ω
Dimensions du boîtier	48 × 25 × 20 mm (Hors saillie des connecteurs)
Interface RF	N-K (Un connecteur à chaque extrémité du boîtier)
Traitement de surface	Argenté
Trous de fixation	4 trous débouchants de Ø2.8 mm (Entraxe des trous 36 × 19 mm)
Position de l’axe du connecteur dans l’épaisseur du boîtier	10 mm (Centré dans l’épaisseur de 20 mm du boîtier)
Distance de l’axe du connecteur au bord latéral du boîtier	12.5 mm
Rayon des angles du boîtier	2 mm

Installation et manipulation

Nettoyer la surface du produit sans immerger le filtre dans un liquide de nettoyage.

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.