Filtre passe-haut · 950–2150 MHz

Réjection hors bande ≥50 dB (DC–800 MHz). Dimensions en plan du boîtier 30 × 12 × 10 mm.

Performances RF

Paramètre	Valeur
Bande passante	950–2150 MHz
Perte d'insertion en bande passante [1]	≤2 dB
Réjection hors bande [2]	≥50 dB
ROS [1]	≤1.5:1

[1] 950–2150 MHz
[2] DC–800 MHz

Limites de température

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	–40…+70 °C

Caractéristiques mécaniques

Paramètre	Valeur
Impédance RF	50 Ω
Dimensions en plan du boîtier [1]	30 × 12 × 10 mm
Interface RF [2]	SMA-K
Traitement de surface	Argenté
Trous de fixation [3]	4 trous traversants taraudés M2

[1] Hors saillie des connecteurs
[2] Un connecteur à chaque extrémité du boîtier
[3] Entraxe des trous 27 × 9 mm

Installation et manipulation

Nettoyer la surface du produit sans immerger le filtre dans un liquide de nettoyage.

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.