Puce nue amplificatrice de puissance GaN MMIC, 13750–14500 MHz

impulsionnel: PSAT: 45 dBm (minimal); Gain en puissance: 20 dB (minimal); PAE: 37 % (minimal) / 38 % (typique). Dimensions de la puce: 2.8 × 3.5 × 0.1 mm.



Caractéristiques RF · TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.08 V; impulsionnel

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Valeur	Unité
Fréquence de fonctionnement	f	13750	-	14500	13750–14500	MHz
Puissance de sortie saturée	Psat	45	-	-	-	dBm
Gain de puissance	Gp	20	-	-	-	dB
Planéité du gain en puissance	ΔGp	-	±0.3	-	-	dB
Rendement en puissance ajoutée	PAE	37	38	-	-	%
VSWR d’entrée	VSWR(in)	-	-	2	-	-

Polarisation DC et courants · TA = +25 °C

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Tension de drain	Vd	24	28	32	V
Tension de grille	Vg	-5	-3.08	-2.6	V
Courant de drain au repos	Id	-	0.2	-	A
Courant dynamique de drain	Idd	-	3.1	3.5	A
Courant dynamique de grille	Igg	-	0.5	5	mA

Valeurs limites

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Tension drain-source maximale	Vd	-	-	32	V
Polarisation de grille minimale	Vg	-5	-	-	V
Puissance d’entrée maximale	Pin	-	-	28	dBm
Température de stockage	TSTG	-65	-	150	°C
Température maximale du canal	Top	-	-	225	°C

Dimensions de la puce

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions de la puce	2.8 × 3.5 × 0.1	mm

Publication actuelle · 1.3 · 2026-10-27. Mise à jour de la description ou du contenu rédactionnel. Remplace la révision 1.2.

Intégration de la puce et séquence de polarisation

Blocage DC intégré: RFin / RFout. Chemin DC vers la masse: RFin → GND. Caractérisation distincte: Vd = +28 V; Vg = -3.08 V; CW; Pin = 25 dBm. Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille. Une alimentation de polarisation par les deux côtés est recommandée.

Portée de la référence mécanique

Contour et repères de coordonnées explicitement cotés dans la source, en mm. Ne constitue pas un plan complet de fabrication ou de câblage par fils.

Plan d’encombrement mécanique



Toutes les dimensions sont en mm [in].

Courbes de performance

Graphiques de la fiche technique d'origine. Tenir compte des conditions de fonctionnement indiquées pour chaque figure.

Puissance de sortie saturée; Rendement en puissance ajoutée; Courant dynamique de drain; Gain de puissance; IMD3.

Indication de la page source: Vd=+28V; Vg=-3.08V. Les graphiques originaux complets, leurs axes et leurs libellés sont conservés ; seul l'agencement est ajusté. (1–4): Pin = 25 dBm. IMD3: f = 13.75 / 14.5 GHz. (6): S21 ≠ Gain; Pin = −10 dBm. Les conditions se rapportent aux sous-figures indiquées et à leurs légendes respectives. Les grandeurs représentées se lisent sur les axes ; les titres de la source diffèrent. Les symboles et unités non explicités sont conservés tels qu'imprimés ; aucune définition manquante n'est déduite.













Source

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L’offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.