Puce nue amplificatrice de puissance GaN MMIC, 2500–6200 MHz

LCI-PA-2500-6200-PS45p5T est une puce nue amplificatrice de puissance GaN MMIC couvrant 2500–6200 MHz. Elle permet un fonctionnement impulsionnel.



Valeurs du tableau RF: PSAT 45.5 dBm (typique); Gain en puissance 17.5 dB (typique); PAE 40% (typique). Conditions de mesure RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V.

Dimensions de la puce: 3.2 × 3.35 × 0.08 mm.

Caractéristiques RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	f	2500	-	6200	MHz
Puissance de sortie saturée	Psat	45	45.5	-	dBm
Gain de puissance	Gp	17	17.5	-	dB
Planéité du gain en puissance	ΔGp	-	-	±0.5	dB
Rendement en puissance ajoutée	PAE	-	40	-	%

Polarisation DC et courants

TA = +25 °C

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Tension de drain	Vd	-	28	-	V
Tension de grille	Vg	-	-2.8	-2.2	V
Courant de drain au repos	Id	-	1.5	-	A
Courant dynamique de drain	Idd	-	2.5	3.3	A
Courant dynamique de grille	Igg	-	1	10	mA

Valeurs limites

Valeurs limites ; ne constituent pas des consignes de fonctionnement normal.

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Tension drain-source maximale	Vd	-	-	32	V
Polarisation de grille minimale	Vg	-5	-	-	V
Puissance d’entrée maximale [1]	Pin	-	-	30	dBm
Température de stockage	TSTG	-65	-	150	°C
Température maximale du canal	Top	-	-	225	°C

[1] CW

Dimensions de la puce

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions de la puce	3.2 × 3.35 × 0.08	mm
Tolérance du contour en vue de dessus	±50 (Contour en vue de dessus uniquement ; la tolérance d'épaisseur n'est pas précisée.)	µm

Publication actuelle · 1.7 · 2026-11-12. Mise à jour de la description ou du contenu rédactionnel. Remplace la révision 1.6.

Intégration de la puce et séquence de polarisation

Blocage DC intégré: RFin / RFout. Chemin DC vers la masse: RFin / RFout → GND. Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille. Contour et coordonnées cotées en mm. Ce plan sert de référence dimensionnelle. La fabrication et le câblage par fils nécessitent des plans complets.

Dimensions des plots de connexion

RFin: 100 × 100 µm. Vg: 100 × 100 µm. Vd1: 100 × 100 µm. Vd2: 150 × 100 µm. RFout: 100 × 110 µm.

Plan d'encombrement mécanique



Courbes de performance

Tenir compte des conditions de fonctionnement indiquées pour chaque figure.

Gain petit signal; Adaptation d'entrée; Rendement en puissance ajoutée; Puissance de sortie saturée; Courant dynamique de drain; Gain de puissance.

Les valeurs lues sont approximatives. Notes de la figure : Vd = 28 V; Vg = −2.8 V; Pout / PAE / Id / Gp: Pin = 28 dBm; S11 / S21: Pin = −10 dBm. Largeur d'impulsion = 100 µs ; rapport cyclique = 10%.



Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.