Puce nue amplificatrice de puissance GaN MMIC, 34000–64000 MHz

LCI-PA-34000-64000-PS30T est une puce nue amplificatrice de puissance GaN MMIC couvrant 34000–64000 MHz.

PSAT: 30 dBm (typique); PAE: 17 % (typique); Gain en puissance: 17 dB (typique). Dimensions de la puce: 3.9 × 2.3 × 0.07 mm.



Caractéristiques RF

TA = +25 °C; Vd = +4 V; Id = 0.81 A

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	f	34000	-	64000	MHz
Gain petit signal	S21	-	19	-	dB
Puissance de sortie à la compression de 1 dB	-	-	27	-	dBm
Puissance de sortie saturée	Psat	-	30	-	dBm
Rendement en puissance ajoutée	PAE	-	17	-	%
Gain de puissance	Gp	-	17	-	dB
VSWR d'entrée	VSWR(in)	-	1.5	-	-
VSWR de sortie	-	-	1.5	-	-
Courant de saturation	-	-	0.87	-	A

Polarisation DC et courants

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Valeur	Unité
Tension de drain [1]	Vd	-	-	-	4	V
Tension de grille [1]	Vg	-	-	-	-0.4	V
Courant de polarisation [2]	-	-	-	-	0.81	A

[1] Valeur indiquée sans qualification minimale, typique ou maximale.

[2] Vd = +4 V; Vg = -0.4 V; Valeur indiquée sans qualification minimale, typique ou maximale.

Valeurs limites

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Tension drain-source maximale	Vd	-	-	6	V
Polarisation de grille minimale	Vg	-1	-	-	V
Puissance d’entrée maximale	Pin	-	-	20	dBm
Température de stockage	TSTG	-65	-	150	°C

Conditions ambiantes

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Température de fonctionnement	-	-55	-	85	°C

Dimensions de la puce

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions de la puce	3.9 × 2.3 × 0.07	mm

Publication actuelle · 1.7 · 2026-11-12. Mise à jour de la description ou du contenu rédactionnel. Remplace la révision 1.6.


Intégration de la puce et séquence de polarisation

Caractérisation distincte: TA = +25 °C; Vd = +4 V; Id = 0.81 A. Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille. Utiliser une seule des connexions Vg1/Vg2 pour la polarisation de grille.

Plan d’encombrement mécanique

Contour et coordonnées cotées en mm. Ce plan sert de référence dimensionnelle. La fabrication et le câblage par fils nécessitent des plans complets.

LCI-PA-34000-64000-PS30T



X (mm)
(3/4): 0.370
(5/7): 1.400
(6/8): 3.400

Y (mm)
RFin: 1.450
RFout: 0.850


3.900 × 2.300 × 0.070 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm


Courbes de performance


Chaque courbe de performances correspond aux conditions de fonctionnement indiquées sur la figure.


Gain; VSWR; Pout; PAE.


Notes de la figure : Vd = 4 V; Id = 810 mA; T = −55 / +25 / +85 °C. Pout / PAE vs f: Pin = 10 dBm. (6): Gain / Pout / PAE vs Pin; f = 50 GHz. Les conditions se rapportent aux sous-figures indiquées et à leurs légendes respectives.














Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.