

Charge RF de 25 W, DC–6 GHz

Charge de terminaison 50 Ω couvrant DC–6 GHz, avec une puissance admissible CW de 25 W typique et 20 W minimale. ROS typique : 1,3:1.



Caractéristiques RF de la charge · 25 °C ; 50 Ω

Paramètre	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	DC	-	6000	MHz
Puissance RF admissible CW	20	25	-	W
ROS	-	1.3:1	-	-
Impédance	-	50	-	Ω

Valeur absolue maximale

Paramètre	Minimum	Typique	Maximum	Unité	Remarques
Limite d'entrée RF sans dommage	-	-	+45	dBm	Limite absolue d'entrée sans dommage, distincte d'une puissance admissible continue

Objectifs environnementaux · Objectifs de conception ; aucune qualification environnementale achevée n'est documentée.

Paramètre	Minimum	Typique	Maximum	Unité	Remarques
Température de fonctionnement	-20	-	50	°C	-
Température de stockage	-25	-	85	°C	-
Humidité relative	-	-	95	%	Sans condensation

Publication actuelle · 1.0 · 2026-10-07. Première publication des données produit approuvées.

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.