Module amplificateur RF large bande 500 MHz–2,5 GHz, 30 W minimum



Ce module couvre 500–2500 MHz avec 30 W minimum en saturation et 45 dB de gain minimum. À 30 W, le courant typique est de 3,8 A ; la planéité typique est de ±1,5 dB.

Le module de 160 × 120 × 25 mm possède une entrée SMA femelle, une sortie N-K femelle et un D-Sub hybride à 7 broches. Il fournit une activation TTL 3,3 V rappelée au niveau bas, une mesure thermique de 750 ±20 mV à 25 °C avec 10 mV/°C et une mesure de courant de 100 mV/A.

Spécifications électriques

Sauf indication contraire : +28,0 VDC, 25 °C, système 50 Ω; Puissance d'entrée 0 dBm

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	BW	500	-	2500	MHz
Puissance RF de sortie saturée	Pout	30	-	-	W
Gain de puissance	Gp	45	-	-	dB
Planéité du gain de puissance	Gp	-	±1.5	-	dB
ROS	S11	-	-	2	-
Harmoniques à 30 W	H	-	-12	-	dBc
Signaux parasites	Spur	-	-60	-	dBc
Impédance d'entrée/sortie	Impedance	-	50	-	Ω
Tension de fonctionnement	VDC	24	28	32	VDC
Rendement en puissance ajoutée	Eff	-	35	-	%
Consommation de courant à Pout = 30 W	IDD	-	3.8	-	A

Surveillance et protection

Paramètre	Spécification
Surveillance	Tension, courant, température et détection de circuit ouvert ou de court-circuit
Protection contre la surchauffe	Arrêt au-dessus de 85 °C
Protection de l'alimentation	Arrêt au-dessus de 32 V, sous 24 V ou en cas d'inversion accidentelle de polarité

Valeurs maximales absolues

Un dépassement peut endommager le module

Paramètre	Valeur nominale
Puissance RF d'entrée sans dommage	+10 dBm
VSWR de charge à Pout = 30 W	5:1 pour toutes les phases de charge, en continu
Surcharge thermique	Arrêt à 85 °C

Spécifications environnementales

Les valeurs environnementales indiquées sont des objectifs de conception. Confirmez les valeurs applicables à votre projet.

Paramètre	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Température de fonctionnement	-20	-	50	°C
Température de stockage	-25	-	65	°C
Humidité relative (sans condensation)	-	-	95	% RH

Interface DC et commande

Broche n°	Description	Spécification
A1	A1 VDD	28VDC
A2	A2 GND	Masse
1	1 ENABLE	Niveau TTL haut (3.3 V) ; rappel interne au niveau bas
2	2 — Sortie de mesure de température	750 ±20 mV @ 25 °C; 10 mV/°C
3	3 — Sortie de mesure de courant	100 mV/A
4	4 NC	Non connecté
5	5 GND	Masse

Spécifications mécaniques

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions	160 × 120 × 25[6.30 × 4.72 × 0.98] (Maximum)	mm [in]
Poids	1[2.2] (Typique)	kg [lb]
Connecteur d’entrée RF	SMA femelle	-
Connecteur de sortie RF	N-K femelle	-
Interface DC/commande	D-Sub hybride mâle à 7 contacts	-



Publication actuelle · 1.3 · 2026-11-11. Mise à jour des tableaux de spécifications. Remplace la révision 1.2.

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L’offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.