Diviseur RF quatre voies 30–100 MHz, 100 W

La bande 30–100 MHz est répartie sur quatre voies avec 100 W indiqués et 0.9 dB de perte typique. L’équilibrage de phase est ≤±5°.


Les interfaces sont SMA-K. L’isolation indiquée est de 17 dB, le VSWR≤1.5 et l’équilibrage d’amplitude ≤±0.2 dB, avec revêtement conducteur.



Caractéristiques électriques

Paramètre	Valeur	Unité
Référence du modèle	LCPD-30-100-100-4	-
Plage de fréquences	30–100 (Minimum: 30 MHz. Maximum: 100 MHz.)	MHz
Nombre de voies	4	-
Perte d’insertion	0.9 (Typique: 0.9 dB.)	dB
Équilibrage d’amplitude	≤±0.2 (Notation signée d’équilibrage conservée.)	dB
Équilibrage de phase	≤±5 (Notation signée d’équilibrage conservée.)	°
VSWR	≤1.5	-
Puissance admissible	100	W
Isolation	17	dB
Type de connecteur	SMA-K	-
Traitement de surface	Revêtement conducteur	-

Plan d’encombrement mécanique



Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L’offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.