

Antenna Yagi direttiva, 1,56–1,62 GHz, 11±1 dBi

Antenna Yagi da 50 Ω per banda L, con polarizzazione verticale, VSWR ≤2,0 e potenza d’ingresso massima di 50 W.



Specifiche elettriche

Parametro	Valore	Unità
Intervallo di frequenza	1560–1620	MHz
Guadagno d’antenna	11±1	dBi
VSWR	≤2.0	-
Polarizzazione	Verticale	-
Apertura orizzontale del fascio	45±5	°
Apertura verticale del fascio	40±5	°
Impedenza d’ingresso	50	Ω
Potenza d’ingresso massima	50	W
Connettore d’antenna	SMA-J con cavo RG141 (5 cm)	-
Protezione contro i fulmini	Messa a terra DC	-

Specifiche meccaniche e ambientali

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni dell’antenna	484.3 × 85.5 × 1.5	mm
Dimensioni dell’imballaggio	500 × 350 × 110	mm
Peso dell’antenna	0.1±0.01	kg
Umidità di funzionamento	10–95	%
Materiale del radome	Metallo	-
Temperatura di funzionamento	–30–+65	°C
Metodo di montaggio	Montaggio integrato	-

Pubblicazione corrente · 1.0 · 2026-10-08. Prima pubblicazione dei dati di prodotto approvati.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.