Filtro passa-alto · 150–1000 MHz

Reiezione fuori banda ≥30 dB (110 MHz). Ingombro in pianta 30 × 12 × 10 mm.

Prestazioni RF

Parametro	Valore
Banda passante	150–1000 MHz
Perdita di inserzione in banda passante [1]	≤0.7 dB
Reiezione fuori banda [2]	≥30 dB
ROS [1]	≤1.5:1

[1] 150–1000 MHz
[2] 110 MHz

Limiti di temperatura

Parametro	Valore
Temperatura di esercizio	−40…+70 °C

Specifiche meccaniche

Parametro	Valore
Impedenza RF	50 Ω
Ingombro in pianta [1]	30 × 12 × 10 mm
Interfaccia RF [2]	SMA-JK
Finitura superficiale	Argentata
Fori di montaggio [3]	4 fori passanti filettati M2
Posizione dell’asse del connettore nello spessore del corpo [4]	5 mm

[1] Sporgenza dei connettori esclusa
[2] Un connettore a ciascuna estremità dell’involucro
[3] Interasse dei fori 27 × 9 mm
[4] Centrato nello spessore di 10 mm del corpo

Installazione e manipolazione

Pulire la superficie del prodotto senza immergere il filtro nel liquido detergente.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.