Filtro passa-alto · 2200–7000 MHz

Reiezione fuori banda ≥50 dB (DC–1800 MHz). Ingombro in pianta 30 × 12 × 10 mm.

Prestazioni RF

Parametro	Valore
Banda passante	2200–7000 MHz
Perdita di inserzione in banda passante [1]	≤3 dB
Reiezione fuori banda [2]	≥50 dB
ROS [1]	≤1.5:1

[1] 2200–7000 MHz
[2] DC–1800 MHz

Valori di progetto

Parametro	Valore
Temperatura di esercizio	–40…+70 °C

Specifiche meccaniche

Parametro	Valore
Impedenza RF	50 Ω
Ingombro in pianta [1]	30 × 12 × 10 mm
Interfaccia RF [2]	SMA-K
Finitura superficiale	Argentata
Fori di montaggio [3]	4 fori passanti filettati M2

[1] Sporgenza dei connettori esclusa
[2] Un connettore a ciascuna estremità dell’involucro
[3] Interasse dei fori 27 × 9 mm

Installazione e manipolazione

Pulire la superficie del prodotto senza immergere il filtro nel liquido detergente.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.