Filtro passa-alto · 2200–8000 MHz

Reiezione fuori banda ≥40 dB (DC–1837 MHz). Ingombro in pianta 30 × 12 × 10 mm.

Prestazioni RF

Parametro	Valore
Banda passante	2200–8000 MHz
Perdita di inserzione in banda passante [1]	≤2 dB
Reiezione fuori banda [2]	≥40 dB
ROS [1]	≤1.6:1

[1] 2200–8000 MHz
[2] DC–1837 MHz

Valori di progetto

Parametro	Valore
Temperatura di esercizio	–40...+70 °C (Valore di progetto)
Potenza ammissibile	2 W (Valore di progetto)

Specifiche meccaniche

Parametro	Valore
Impedenza RF	50 Ω
Ingombro in pianta	30 × 12 × 10 mm (Sporgenza dei connettori esclusa)
Interfaccia RF	SMA-F (Un connettore a ciascuna estremità dell’involucro)
Finitura superficiale	Argentata
Materiale del contenitore	6061
Fori di montaggio	4 fori passanti filettati M2 (Interasse dei fori 27 × 9 mm)

Installazione e manipolazione

Pulire la superficie del prodotto senza immergere il filtro nel liquido detergente. Consultare il supporto tecnico prima dell’ordine se la temperatura dell’intera unità supererà 125 °C.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.