Die amplificatore di potenza GaN MMIC, 5000–13000 MHz

LCI-PA-5000-13000-PS42T è un amplificatore di potenza GaN MMIC in die non incapsulato per 5000–13000 MHz. Supporta il funzionamento CW e impulsato.



Valori della tabella RF: Potenza di uscita satura: 42 dBm (tipico); Guadagno di potenza: 20 dB (tipico); Efficienza di potenza aggiunta: 35 % (tipico). Condizioni di prova RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V. Dimensioni del die: 3.1 × 2.26 × 0.1 mm.

Caratteristiche RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	5000	-	13000	MHz
Potenza di uscita satura	Psat	-	42	-	dBm
Guadagno di potenza	Gp	-	20	-	dB
Planarità del guadagno di potenza	ΔGp	-	-	±0.5	dB
Efficienza di potenza aggiunta	PAE	-	35	-	%
VSWR di ingresso	VSWR(in)	-	-	2	-

Polarizzazione DC e correnti

TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione di drain	Vd	-	28	32	V
Tensione di gate	Vg	-3.2	-2.6	-2.2	V
Corrente di drain a riposo	Id	-	0.7	-	A
Corrente dinamica di drain	Idd	-	1.8	2	A
Corrente dinamica di gate	Igg	-	1	5	mA

Valori limite

Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	Vd	-	-	32	V
Polarizzazione minima del gate	Vg	-5	-	-	V
Potenza di ingresso massima	Pin	-	-	27	dBm
Temperatura massima del canale	Top	-	-	225	°C
Temperatura di stoccaggio	TSTG	-65	-	150	°C

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del die	3.1 × 2.26 × 0.1	mm
Tolleranza del profilo in pianta	±100 (Solo profilo in pianta; la tolleranza dello spessore non è specificata.)	µm

Pubblicazione corrente · 1.8 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.7.

Integrazione del die e sequenza di polarizzazione

All'accensione applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Allo spegnimento rimuovere prima la polarizzazione di drain. Utilizzare un ambiente pulito, protezione ESD e un supporto con dilatazione termica compatibile con il die in SiC.

Dimensioni dei pad di bonding

Simbolo: RFin; Dimensioni (µm): 150 × 150. Simbolo: Vg; Dimensioni (µm): 140 × 140. Simbolo: Vd1; Dimensioni (µm): 120 × 120. Simbolo: Vd2; Dimensioni (µm): 120 × 120. Simbolo: Vd3; Dimensioni (µm): 150 × 150. Simbolo: RFout; Dimensioni (µm): 150 × 150.

Disegno dimensionale meccanico

Profilo e coordinate quotate in mm. Il disegno serve come riferimento dimensionale. Per la fabbricazione e il wire bonding occorrono disegni completi.



3.100 × 2.260 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

Curve di prestazione

Ogni grafico delle prestazioni si riferisce alle condizioni operative indicate nella figura.

Impulsato — Potenza di uscita satura; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente dinamica di drain; Guadagno; Adattamento d'ingresso.

Note della figura: TA = +25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V. I valori letti sono approssimativi. Pout / PAE / Id: Pin = 22 dBm; S21 / S11: Pin = –10 dBm. Larghezza d'impulso = 100 µs; ciclo di lavoro = 10%.











Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.