2000–18000 MHz Die commutatore SPDT MMIC — IL 0.9 dB (tipico)



LCI-SW-2000-18000-SPDT · 2000–18000 MHz · Die commutatore SPDT MMIC.

Valori della tabella RF: Perdita di inserzione 0.9 dB (tipico); Isolamento 23 dB (tipico); P0.2dB 37 dBm (tipico). Condizioni di prova RF: Von = +28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C.

RFC integra un condensatore di blocco DC; RF1 e RF2 non integrano condensatori di blocco DC.

Dimensioni del die: 1.17 × 1.15 × 0.08 mm.

V1 (V) = 28; V2 (V) = 0; RF = RFC ↔ RF1

V1 (V) = 0; V2 (V) = 28; RF = RFC ↔ RF2

Caratteristiche RF

Von = +28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	2000	-	18000	MHz
Perdita di inserzione	-	-	0.9	-	dB
Isolamento	-	-	23	-	dB
Potenza di ingresso alla compressione di 0.2 dB	-	-	37	-	dBm
Tempo di commutazione	-	-	20	-	ns

Tensioni di controllo

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Tensione di controllo nello stato attivo	-	-	-	-	28	V
Tensione di controllo nello stato disattivo	-	-	-	-	0	V

Valori limite

Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Potenza di ingresso massima [1]	-	-	-	38	dBm
Temperatura di stoccaggio	-	-65	-	150	°C
Temperatura operativa	-	-55	-	85	°C

[1] CW

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del die	1.17 × 1.15 × 0.08	mm
Tolleranza del profilo in pianta	±50	µm

Assegnazione delle piazzole di bonding

Terminali	Simbolo	mm
1	RFC	0.120 × 0.120
2, 3	RF1, RF2	0.120 × 0.120
4, 5	V1, V2	0.120 × 0.090

Pubblicazione corrente · 1.7 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.6.

Note di integrazione

RFC integra un condensatore di blocco DC; RF1 e RF2 non integrano condensatori di blocco DC. V1 (V) = 28; V2 (V) = 0; RF = RFC ↔ RF1 V1 (V) = 0; V2 (V) = 28; RF = RFC ↔ RF2

Collegamento delle piazzole

Le piazzole V1 duplicate sono collegate internamente, come le V2; è possibile alimentare uno dei due gruppi.

Disegno dimensionale meccanico

Profilo e coordinate quotate in mm. Il disegno serve come riferimento dimensionale. Per la fabbricazione e il wire bonding occorrono disegni completi.



Curve di prestazione

Ogni grafico delle prestazioni si riferisce alle condizioni operative indicate nella figura.

Perdita di inserzione; Isolamento; Adattamento d’ingresso; Adattamento d’uscita.

Note della figura: TA=+25°C. I valori letti sono approssimativi. Freq_Input = 2–18 GHz; V1 = +28 V; V2 = 0 V; Pin = –10 dBm.









Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.