

Carico RF da 25 W, DC–6 GHz

Terminazione RF da 50 Ω per DC–6 GHz, con potenza CW ammissibile tipica di 25 W e minima di 20 W. ROS tipico di 1,3:1.



Specifiche RF del carico · 25 °C; 50 Ω

Parametro	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	DC	-	6000	MHz
Potenza RF CW ammissibile	20	25	-	W
ROS	-	1.3:1	-	-
Impedenza	-	50	-	Ω

Valore assoluto massimo

Parametro	Minimo	Tipico	Massimo	Unità	Note
Limite di ingresso RF senza danni	-	-	+45	dBm	Limite assoluto di ingresso senza danni; non indica la potenza continua ammissibile

Obiettivi ambientali di progetto · Obiettivi di progetto; non è documentata una qualifica ambientale completata.

Parametro	Minimo	Tipico	Massimo	Unità	Note
Temperatura operativa	-20	-	50	°C	-
Temperatura di stoccaggio	-25	-	85	°C	-
Umidità relativa	-	-	95	%	Senza condensa

Pubblicazione corrente · 1.0 · 2026-10-07. Prima pubblicazione dei dati di prodotto approvati.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.