


Divisore RF a quattro vie 30–100 MHz, 100 W

Divide 30–100 MHz in quattro percorsi con potenza dichiarata di 100 W e perdita tipica 0.9 dB. Il bilanciamento di fase è $\leq \pm 5^\circ$.



Specifiche elettriche

Parametro	Valore	Unità
Codice modello	LCPD-30-100-100-4	-
Intervallo di frequenza	30–100 (Minimo: 30 MHz. Massimo: 100 MHz.)	MHz
Numero di vie	4	-
Perdita d’inserzione	0.9 (Tipico: 0.9 dB.)	dB
Bilanciamento d’ampiezza	$\leq \pm 0.2$ (Conservata la notazione di bilanciamento con segno della fonte.)	dB
Bilanciamento di fase	$\leq \pm 5$ (Conservata la notazione di bilanciamento con segno della fonte.)	$^\circ$
VSWR	≤ 1.5 (Massimo: 1.5.)	-
Potenza ammissibile	100	W
Isolamento	17	dB
Tipo di connettore	SMA-K	-
Finitura superficiale	Rivestimento conduttivo	-

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.