バンドパスフィルタ・989–1039 MHz

阻止域減衰量 · ≥50 dB (DC–936 MHz) / ≥50 dB (1092–1500 MHz). 筐体寸法 122.6 × 58 × 19 mm.

RF 特性

項目	値
通過帯域	989–1039 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤0.8 dB
通過帯域内リップル [1]	≤0.7 dB
阻止域減衰量 [2]	≥50 dB
阻止域減衰量 [3]	≥50 dB
VSWR [1]	≤1.5:1

[1] 989–1039 MHz
[2] DC–936 MHz
[3] 1092–1500 MHz

設計定格

項目	値
許容電力	10 W (設計値)
動作温度	−10…+50 °C (設計値)

機械仕様

項目	値
RF インピーダンス	50 Ω
RF 端子	SMA-F
表面処理	灰色塗装
筐体寸法	122.6 × 58 × 19 mm
取付穴の中心間隔	117.6 × 53 mm
取付用貫通穴	4 × Ø2.7 mm
筐体底面からRFコネクタ軸までの高さ	9.5 mm
本体側辺からコネクタ軸までの距離	29 mm

実装と取扱い

RFコネクタは筐体の対向する端面にあります。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。