

2.4–2.5 GHz、13±1 dBi 指向性八木アンテナ

2.4 GHz RFリンク用50 Ω八木アンテナ。垂直偏波、VSWR ≤2.0、最大入力電力 50 W。



電気仕様

項目	値	単位
周波数範囲	2400–2500	MHz
アンテナ利得	13±1	dBi
VSWR	≤2.0	-
偏波	垂直	-
水平ビーム幅	40±10	°
垂直ビーム幅	35±8	°
入力インピーダンス	50	Ω
最大入力電力	50	W
アンテナコネクタ	RG141ケーブル付きSMA-J（5 cm）	-
雷保護	DC接地	-

機械仕様と環境条件

項目	値	単位
アンテナ寸法	370 × 63 × 2.5	mm
梱包寸法	480 × 350 × 110	mm
アンテナ質量	0.1±0.01	kg
動作湿度	10–95	%
レドーム材質	金属	-
動作温度	–30–+65	°C
取り付け方法	組み込み取り付け	-

現在の発行記録・1.0・2026-10-08. 承認済み製品資料の初版です。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。