ハイパスフィルタ · 1000–6000 MHz

阻止域減衰量 ≥30 dB (DC–930 MHz). RF 端子 N-F · パッケージ寸法 50 × 20 × 20 mm.

RF 特性

項目	値
通過帯域	1000–6000 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤1.6 dB
通過帯域内リップル [1]	≤1.0 dB
阻止域減衰量 [2]	≥30 dB
VSWR [1]	≤1.50:1

[1] 1000–6000 MHz
[2] DC–930 MHz

設計定格

項目	値
許容電力	50 W
動作温度	−40…+70 °C
保存温度	−55…+85 °C

機械仕様

項目	値
パッケージ寸法 [1]	50 × 20 × 20 mm
RF インピーダンス	50 Ω
RF 端子 [2]	N-F
表面処理	銀めっき
取付穴 [3]	底面のM2ねじ穴4か所
筐体厚さ方向のコネクタ軸位置 [4]	10 mm
筐体角部半径	1 mm

[1] コネクタの突出部を除く
[2] 筐体の両端にコネクタを1個ずつ配置
[3] 穴の中心間隔 45 × 15 mm · 深さ8 mm
[4] 厚さ 20 mm の筐体の中央

実装と取扱い

製品表面を清掃する際は、フィルタを洗浄液に浸さないでください。 ユニット全体の温度が 125 °C を超える場合は、ご注文前にご相談ください。 2000 MHzを超える周波数向けの多層マイクロ波基板の開口部にフィルタを埋め込む場合は、確実に接地してください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。