ハイパスフィルタ · 1000–6000 MHz

阻止域減衰量 ≥50 dB (DC–890 MHz). RF 端子 SMA-K · パッケージ寸法 40.4 × 12 × 10 mm.

RF 特性

項目	値
通過帯域	1000–6000 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤2.0 dB
阻止域減衰量 [2]	≥50 dB
VSWR [1]	≤1.80:1

[1] 1000–6000 MHz
[2] DC–890 MHz

設計定格

項目	値
許容電力	2 W
動作温度	−40...+70 °C
保存温度	−55...+85 °C

機械仕様

項目	値
パッケージ寸法	40.4 × 12 × 10 mm (コネクタの突出部を除く)
RF インピーダンス	50 Ω
RF 端子	SMA-K (筐体の両端にコネクタを1個ずつ配置)
表面処理	黒色焼付塗装
筐体材質	H62
取付穴	M2取付ねじ穴4か所 (穴の中心間隔 37.4 × 9 mm)

実装と取扱い

清掃時は製品の表面を拭き、洗浄液に浸さないでください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。