ハイパスフィルタ・600–4000 MHz

阻止域減衰量 ≥20 dB (DC–470 MHz). パッケージ寸法 40 × 20 × 20 mm.

RF 特性

項目	値
通過帯域	600–4000 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤0.8 dB
通過帯域内リップル [1]	≤0.8 dB
VSWR [1]	≤1.50:1
阻止域減衰量 [2]	≥20 dB

[1] 600–4000 MHz
[2] DC–470 MHz

設計定格

項目	値
許容電力	10 W
動作温度	−40…+70 °C
保存温度	−55…+85 °C

機械仕様

項目	値
RF インピーダンス	50 Ω
パッケージ寸法	40 × 20 × 20 mm (コネクタの突出部を除く)
RF 端子	N-K (筐体の両端にコネクタを1個ずつ配置)
表面処理	銀めっき
取付穴	底面のM2.5ねじ穴4か所 (穴の中心間隔 35 × 15 mm · 深さ 8 mm)
筐体厚さ方向のコネクタ軸位置	10 mm (厚さ 20 mm の筐体の中央)
筐体角部半径	1 mm
品質グレード	産業グレード

実装と取扱い

清掃時は製品の表面を拭き、洗浄液に浸さないでください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。