ハイパスフィルタ · 950–2150 MHz

阻止域減衰量 ≥50 dB (DC–800 MHz). 筐体平面寸法 30 × 12 × 10 mm.

RF 特性

項目	値
通過帯域	950–2150 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤2 dB
阻止域減衰量 [2]	≥50 dB
VSWR [1]	≤1.5:1

[1] 950–2150 MHz

[2] DC–800 MHz

温度定格

項目	値
動作温度	−40…+70 °C

機械仕様

項目	値
RF インピーダンス	50 Ω
筐体平面寸法 [1]	30 × 12 × 10 mm
RF 端子 [2]	SMA-K
表面処理	銀めっき
取付穴 [3]	M2 貫通ねじ穴 4 個

[1] コネクタの突出部を除く

[2] 筐体の両端にコネクタを1個ずつ配置

[3] 穴の中心間隔 27 × 9 mm

実装と取扱い

製品表面を清掃する際は、フィルタを洗浄液に浸さないでください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。