6000–20000 MHz パッケージ型低雑音アンプ — NF 1.5 dB (標準値)

LCI-LNA-6000-20000-NF1p5T · 6000–20000 MHz · パッケージ型低雑音アンプ.



RF 電気特性表の規定値: 小信号利得 26 dB (標準値); 雑音指数 1.5 dB (標準値); 出力 1 dB圧縮点電力 -2 dBm (標準値). RF 測定条件: TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm.

QFN16 3 × 3 mm

RF ポートは DC ブロック・コンデンサを内蔵しています。

T_peak ≤ 260 °C

RFin: 3

RFout: 10

VD: 14

GND: 2, 4, 9, 11

NC: 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16

パッケージ外形寸法: 3 × 3 × 0.75 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	6000	-	20000	MHz
小信号利得	Gain	-	26	-	dB
雑音指数	NF	-	1.5	-	dB
出力1 dB圧縮点電力	P_1	-	-2	-	dBm

DC バイアスと電流

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
動作電圧	-	-	-	-	5	V
静止電流	ID	-	0.008	-	TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm	A

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大動作電圧	-	-	-	6	V
最大入力電力	-	-	-	15	dBm
動作温度	-	-55	-	85	°C
保存温度	-	-65	-	150	°C

パッケージ外形寸法

項目	値	単位
パッケージ外形寸法	3 × 3 × 0.75	mm

現在の発行記録 · 1.3 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.2.

実装上の注意

QFN16 3 × 3 mm RF ポートは DC ブロック・コンデンサを内蔵しています。 T_peak ≤ 260 °C RFin: 3 RFout: 10 VD: 14 GND: 2, 4, 9, 11 NC: 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16

外形寸法図

一部の寸法を mm で示した参考図です。取り付けには完全な取付図を参照してください。



文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。