
2500–3700 MHz GaN パッケージ型パワーアンプ — PSAT 41 dBm (標準値)

LCI-PA-2500-3700-PS41T · 2500–3700 MHz · GaN パッケージ型パワーアンプ.



RF 電気特性表の規定値: PSAT 41 dBm (標準値); 電力利得 22 dB (標準値); PAE 47 % (標準値). RF 測定条件: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; PW = 100 µs; D = 10%.

CMW010B

ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。

Vg: C = 10 µF

NC: 1, 6

RFin: 2

Vg: 3

Vd: 4

RFout: 5

パッケージ外形寸法: 18.03 × 8.7 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	2500	-	3700	MHz
飽和出力電力	-	40.5	41	-	dBm
電力利得	-	21.5	22	-	dB
電力付加効率	-	42	47	-	%
電力利得平坦度	-	-	-	1	dB
小信号利得	-	30	31	32	dB
小信号利得平坦度	-	-	-	±1	dB
入力 VSWR	-	-	1.8	2	-

DC バイアスと電流

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
ドレイン電圧	-	-	-	-	28	V
ゲート電圧	-	-	-	-	-2.8	V
静止電流	-	-	-	-	0.1 (Vd = 28 V)	A

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	-	-	-	32	V
ゲート・バイアス下限	-	-5	-	-	V
保存温度	-	-65	-	150	°C
最大入力電力	-	-	-	23	dBm
最大チャネル温度	-	-	-	200	°C

パッケージ外形寸法

項目	値	単位
パッケージ外形寸法	18.03 × 8.7	mm
端子全幅	14.7	mm


現在の発行記録 · 1.6 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.5.

実装上の注意

CMW010B ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。 Vg: C = 10 µF NC: 1, 6 RFin: 2 Vg: 3 Vd: 4 RFout: 5 NC (1, 6): 未接続。開放または接地可能。

外形寸法図

確認済みの寸法を mm で示した部分図です。取り付けには、完全な取付図を参照してください。





性能特性曲線


各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。


パルス動作 – 飽和出力電力、ドレイン動作電流、電力付加効率、電力利得。

図の注記：TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V; Pin=19dBm。 読み取り値は近似値です。 τ = 100 µs; D = 10%.













連続波（CW） – 飽和出力電力、ドレイン動作電流、電力付加効率、電力利得。

図の注記：TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V; Pin=19dBm。 読み取り値は近似値です。









文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。