

DC-6 GHz 25 W RF終端負荷

DC-6 GHzに対応する50 Ω のRF終端負荷。CW電力容量は標準25 W、最小20 Wで、VSWRは標準1.3:1です。



RF負荷の仕様・25 $^{\circ}$ C、50 Ω

項目	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	DC	-	6000	MHz
CW RF電力容量	20	25	-	W
VSWR	-	1.3:1	-	-
インピーダンス	-	50	-	Ω

絶対最大定格

項目	最小値	代表値	最大値	単位	注記
無損傷RF入力上限	-	-	+45	dBm	無損傷入力の絶対最大定格であり、連続電力容量ではありません

環境設計目標・設計目標。環境適格性試験の完了は資料で確認されていません。

項目	最小値	代表値	最大値	単位	注記
動作温度	-20	-	50	$^{\circ}$ C	-
保管温度	-25	-	85	$^{\circ}$ C	-
相対湿度	-	-	95	%	結露なし

現在の発行記録・1.0・2026-10-07. 承認済み製品資料の初版です。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件をLCRFに確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。