ローパスフィルタ・DC–50 MHz

阻止域減衰量・≥60 dB (70–250 MHz). 筐体寸法 40.4 × 12 × 10 mm.

RF 特性

項目	値
通過帯域	DC–50 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤1.8 dB
通過帯域内リップル [1]	≤1.6 dB
阻止域減衰量 [2]	≥60 dB
VSWR [1]	≤1.5:1

[1] DC–50 MHz
[2] 70–250 MHz

設計定格 設計値

項目	値
許容電力	2 W
動作温度	−40…+70 °C
保存温度	−55…+85 °C

機械仕様

項目	値
RF インピーダンス	50 Ω
RF 端子 [1]	SMA-K
表面処理	銀めっき
筐体寸法 [2]	40.4 × 12 × 10 mm
取付穴 [3]	M2取付ねじ穴4か所

[1] 筐体の両端にコネクタを1個ずつ配置
[2] コネクタの突出部を除く
[3] 穴の中心間隔 37.4 × 9 mm

実装と取扱い

製品表面を清掃する際は、フィルタを洗浄液に浸さないでください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。