


6000–8500 MHz GaN RFパワーアンプ、標準25 W

本型番は6000–8500 MHzで標準飽和出力25 W、最小20 Wを規定しています。
利得は標準44 dB、最小43 dB、標準利得平坦度は±0.5 dBです。



電気仕様 · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	BW	6000	-	8500	MHz
RF出力電力 @ PSAT	PSAT	20	25	-	W
電力利得 @ PSAT	Gp	43	44	-	dB
電力利得平坦度 @ PSAT	ΔGp	-	±0.5	-	dB
入力リターンロス	S11	-	-15	-	dB
20 W 時の高調波	H	-	-40	-	dBc
スプリアス信号 @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
入出力インピーダンス	Impedance	-	50	-	Ω
動作電圧	VDC	-	28	-	VDC
静止電流	IQ	-	1.8	-	A
DC電流 @ 20W	IDD	-	2.5	-	A
電力付加効率 @ 20W	Eff	-	30	-	%

絶対最大定格

項目	定格
損傷を生じない RF 入力電力	+10 dBm 最大
Pout = 25 W 時の負荷 VSWR	∞; 全負荷位相・振幅、連続
熱過負荷	85 °C → 停止 (最大)


環境仕様 · 設計目標；案件ごとの確認が必要

項目	最小値	代表値	最大値	単位	注記
動作温度	-20	-	50	°C	-
保存温度	-25	-	65	°C	保存温度
相対湿度（結露なし）	-	-	95	%	-

機械仕様

項目	値	単位
外形寸法	80 × 60 × 12 mm	mm
質量	0.5[1.1] kg [lb] (標準)	kg [lb]
RF 入力コネクタ	SMA, メス	-
RF 出力コネクタ	SMA, メス	-
DC／制御インターフェース	貫通端子	-
グラウンド端子	接地端子	-

外形寸法図



寸法の単位はすべて mm [in] です。

DC および制御インターフェース

ピン番号	説明	仕様
+28V	+28V — 電源正極	+28 VDC
GND	GND — グラウンド	グラウンド
EN	EN — イネーブル	TTLハイレベル (3.3 V)、内部プルダウン
Temp	Temp — 温度検出出力	750 mV @25 °C; 10 mV/°C

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂されることがあります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。