대역 통과 필터 · 1500–2250 MHz

표면 실장 시 하우징 평면 치수 15 × 10 mm와 최대 높이 5 mm를 고려하십시오. 필터는 220 °C 리플로우 솔더링을 지원합니다.

RF 성능

항목	값
통과 대역	1500–2250 MHz
통과 대역 삽입 손실 [1]	≤ 2.5 dB
통과 대역 리플 [1]	≤ 1.1 dB
대역 외 감쇠 · DC–1125 MHz	≥ 50 dBc
대역 외 감쇠 · 2500–4000 MHz	≥ 45 dBc
VSWR [1]	≤ 1.6

[1] 1500–2250 MHz

설계 정격 설계 보증

항목	값
허용 전력	2 W
동작 온도	−40…+70 °C
보관 온도	−55…+85 °C

기계적 사양

항목	값
RF 연결부	표면 실장
RF 임피던스	50 Ω
하우징 평면 치수	15 × 10 mm
측면도 기준 최대 외형	≤ 5 mm

설치 및 취급

제품 표면을 세척할 때 필터를 세척액에 담그지 마십시오. 220 °C 리플로 납땜을 지원합니다.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.