대역 통과 필터 1526–1536 MHz

대역 외 감쇠 · ≥50 dB (DC–1516 MHz) / ≥50 dB (1546–2000 MHz). RF 임피던스 50 Ω. 하우징 치수 106 × 73 × 26 mm.

RF 성능

항목	값
통과 대역	1526–1536 MHz
통과 대역 삽입 손실 [1]	≤3 dB
통과 대역 리플 [1]	≤1 dB
대역 외 감쇠 [2]	≥50 dB
대역 외 감쇠 [3]	≥50 dB
VSWR [1]	≤1.6:1

[1] 1526–1536 MHz
[2] DC–1516 MHz
[3] 1546–2000 MHz

설계 정격

항목	값
허용 전력	50 W
동작 온도	−10...+55 °C

기계적 사양

항목	값
RF 임피던스	50 Ω
하우징 치수	106 × 73 × 26 mm
RF 연결부	N-F
하우징 재질	Al 6061
장착 구멍의 중심 간격	101 × 68 mm
장착 관통 구멍	4 × Ø2.8 mm
조정 나사 돌출 길이	<6 mm
하우징 바닥에서 RF 커넥터 축까지의 높이	13 mm

섀시 장착

RF 커넥터는 하우징의 서로 마주 보는 끝면에 있으며 좌우 위치가 서로 어긋나 있습니다. 제품 표면을 세척할 때 필터를 세척액에 담그지 마십시오.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.