대역 통과 필터 · 989–1039 MHz

저지 대역 감쇠 · ≥50 dB (DC–936 MHz) / ≥50 dB (1092–1500 MHz). 하우징 치수 122.6 × 58 × 19 mm.

RF 성능

항목	값
통과 대역	989–1039 MHz
통과 대역 삽입 손실 [1]	≤0.8 dB
통과 대역 리플 [1]	≤0.7 dB
저지 대역 감쇠 [2]	≥50 dB
저지 대역 감쇠 [3]	≥50 dB
VSWR [1]	≤1.5:1

[1] 989–1039 MHz
[2] DC–936 MHz
[3] 1092–1500 MHz

설계 정격

항목	값
허용 전력	10 W (설계값)
동작 온도	−10…+50 °C (설계값)

기계적 사양

항목	값
RF 임피던스	50 Ω
RF 연결부	SMA-F
표면 처리	회색 도장
하우징 치수	122.6 × 58 × 19 mm
장착 구멍의 중심 간격	117.6 × 53 mm
장착 관통 구멍	4 × Ø2.7 mm
하우징 바닥에서 RF 커넥터 축까지의 높이	9.5 mm
본체 측면에서 커넥터 축까지의 거리	29 mm

설치 및 취급

RF 커넥터는 하우징의 서로 마주 보는 끝면에 있습니다.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.