600 MHz–6 GHz, 18 dBi 로그 주기 지향성 안테나



LCDLPA-600-6000-18는 600 MHz~6 GHz RF 송수신용 로그 주기 지향성 안테나입니다. 자료는 해당 대역의 지향성 RF 링크 및 통신 장비를 위해 이득 18 dBi, 수직 편파, 임피던스 50 Ω, VSWR ≤1.5와 최대 전력 100 W를 명시합니다.

직선형 N 암 커넥터와 내후성으로 설명된 ABS 레이돔을 사용합니다. IP 등급, 환경 인증 시험 결과와 수치 치수는 제공되지 않습니다. 브래킷을 선정하거나 설치 공간을 확보하기 전에 외형 치수와 장착 구조를 확인하십시오.

전기 사양

항목	값	단위
주파수 범위	600–6000	MHz
안테나 이득	18	dBi
방사 방향	지향성 송신 / 수신	-
최대 입력 전력	100	W
입력 임피던스	50	Ω
VSWR	≤1.5	-
편파	수직	-

기계 및 환경 사양

항목	값
안테나 커넥터	직선형 N 암
레이돔 재질	내후성 ABS 레이돔
장착 방식	실제 장착 구조에 따름

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.