SMA-F 듀플렉서

각 경로의 통과 대역 손실은 최대 2 dB입니다. LOW는 3300–8500 MHz, HIGH는 0–2750 MHz에서 각각 ≥80 dB를 억제합니다.

RF 성능

항목	값
RF 공통 포트	COM
통과 대역 LOW	0–2750 MHz
통과 대역 HIGH	3300–8500 MHz
통과 대역 삽입 손실 LOW	≤2 dB
통과 대역 삽입 손실 HIGH	≤2 dB
VSWR	≤1.5
대역외 감쇠량 LOW	≥80 dB (3300–8500 MHz)
대역외 감쇠량 HIGH	≥80 dB (0–2750 MHz)

설계 정격 설계 보증값

항목	값
허용 전력	15 W
동작 온도	−45–+85 °C

기계적 사양

항목	값
RF 연결부	SMA-F
RF 임피던스	50 Ω
커넥터 재질	스테인리스강
표면 처리	검은색
하우징 치수	60 ±0.3 × 50 ±0.3 × 20 ±0.3 mm
장착 구멍	4 × Ø3.4 mm
장착 구멍 중심 간격	54 × 44 mm
품질 등급	산업용 등급

설치 및 통합

표면을 세정할 때 장치를 세정액에 담그지 마십시오. 장치 전체가 125 °C를 초과하는 용도는 주문 전에 LCRF와 협의하십시오.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.