SMA-K 듀플렉서

최대 통과 대역 손실은 L에서 0.7 dB, H에서 1 dB입니다. L은 3420–8070 MHz에서 ≥20 dB를 억제합니다.

RF 성능

항목	값
RF 공통 포트	com
통과 대역 L	1710–2690 MHz
통과 대역 H	3420–13370 MHz
통과 대역 삽입 손실 L	≤0.7 dB
통과 대역 삽입 손실 H	≤1 dB
VSWR L	≤1.8
VSWR H	≤2
대역외 감쇠량 L	≥20 dB (3420–8070 MHz)
대역외 감쇠량 H	≥50 dB (1710–2690 MHz)

설계 정격 설계 보증값

항목	값
허용 전력	15 W
동작 온도	−40–+85 °C

기계적 사양

항목	값
RF 연결부	SMA-K
RF 임피던스	50 Ω
커넥터 재질	스테인리스강
하우징 재질	6061 알루미늄
하우징 치수	120 × 60 × 10 mm
장착 구멍	4 × Ø3.2 mm
장착 구멍 중심 간격	110 × 50 mm

설치 및 통합

표면을 세정할 때 장치를 세정액에 담그지 마십시오. 장치 전체가 125 °C를 초과하는 용도는 주문 전에 LCRF와 협의하십시오.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.