고역 통과 필터 · 115–450 MHz

저지 대역 감쇠 ≥40 dB (DC–100 MHz) / ≥20 dB (100–108 MHz). RF 연결부 N-F · 패키지 치수 40 × 22 × 20 mm.

RF 성능

항목	값
통과 대역	115–450 MHz
통과 대역 삽입 손실 [1]	≤1.5 dB
저지 대역 감쇠 [2]	≥40 dB
저지 대역 감쇠 [3]	≥20 dB
VSWR [1]	≤1.50:1

[1] 115–450 MHz
[2] DC–100 MHz
[3] 100–108 MHz

설계 정격

항목	값
허용 전력	50 W
동작 온도	−40…+70 °C
보관 온도	−55…+85 °C

기계적 사양

항목	값
패키지 치수 [1]	40 × 22 × 20 mm
RF 임피던스	50 Ω
RF 연결부 [2]	N-F
표면 마감	은도금
장착 구멍 [3]	M2.2 관통 나사 구멍 4개
하우징 두께 방향의 커넥터 축 위치 [4]	10 mm
하우징 모서리 반경	1 mm

[1] 커넥터 돌출부 제외
[2] 하우징 양 끝에 커넥터 하나씩 배치
[3] 구멍 중심 간격 32 × 18 mm
[4] 두께 20 mm 하우징의 중앙

설치 및 취급

제품 표면을 세척할 때 필터를 세척액에 담그지 마십시오. 장치 전체 온도가 125 °C를 초과할 경우 주문 전에 기술 협의를 진행하십시오. 2000 MHz를 초과하는 주파수에 맞춰 설계된 다층 마이크로파 기판의 개구부에 필터를 매립 설치할 때는 접지 접촉을 확보하십시오.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.