고역 통과 필터 · 1200–3000 MHz

규정 통과 대역은 1200–3000 MHz입니다. DC–1000 MHz에서 억압량은 최소 50 dBc입니다. 장착 전에 30 × 12 × 10 mm 하우징과 SMA-K 인터페이스를 확인하십시오.

RF 성능

항목	값
통과 대역	1200–3000 MHz
통과 대역 삽입 손실 [1]	≤3 dB
저지 대역 감쇠 [2]	≥50 dBc
VSWR [1]	≤1.3:1

[1] 1200–3000 MHz

[2] DC–1000 MHz

설계 정격

항목	값
허용 전력	1 W
동작 온도	−40…+70 °C
보관 온도	−55…+85 °C

기계적 사양

항목	값
패키지 치수 [1]	30 × 12 × 10 mm
RF 임피던스	50 Ω
RF 연결부 [2]	SMA-K
표면 마감	은도금
장착 구멍 [3]	M2 관통 나사 구멍 4개

[1] 커넥터 돌출부 제외

[2] 하우징 양 끝에 커넥터 하나씩 배치

[3] 구멍 중심 간격 27 × 9 mm

섀시 장착

필터를 세척액에 담그지 마십시오. 장치 전체 온도가 125 °C를 초과할 경우 주문 전에 기술 협의가 필요합니다.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.