

DC-6 GHz 25 W RF 종단 부하

DC-6 GHz용 50 Ω RF 종단 부하입니다. CW 전력 용량은 대표값 25 W, 최소값 20 W이며 VSWR은 대표값 1.3:1입니다.



RF 부하 사양 · 25 °C, 50 Ω

항목	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	DC	-	6000	MHz
CW RF 전력 용량	20	25	-	W
VSWR	-	1.3:1	-	-
임피던스	-	50	-	Ω

절대 최대 정격

항목	최솟값	일반값	최댓값	단위	비고
손상 없는 RF 입력 한계	-	-	+45	dBm	손상 없는 입력의 절대 최대 정격이며 연속 전력 용량을 뜻하지 않습니다

환경 설계 목표 · 설계 목표이며 환경 적격성 시험 완료는 확인되지 않았습니다.

항목	최솟값	일반값	최댓값	단위	비고
동작 온도	-20	-	50	°C	-
보관 온도	-25	-	85	°C	-
상대 습도	-	-	95	%	결로 없음

현재 발행 기록 · 1.0 · 2026-10-07. 승인된 제품 자료의 최초 발행입니다.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.