
30–2000 MHz GaN RF 전력 증폭기, 최소 1 W

전기 특성 표에 따라 30–2000 MHz를 지원하며 최소 포화 출력 1 W와 이득 30 dB를 규정합니다. 전형 고조파는 1 W에서 −12 dBc, 포화 조건의 불요 신호는 −60 dBc입니다.



전형 28 VDC 공급에서 1 W 시 전형 전류는 0.15 A입니다. 치수는 100 × 100 × 52 mm이며 SMA 포트와 관통 공급 핀을 갖추고, 원본은 1 W에서 모든 부하 위상 및 진폭에 대해 연속 무한대 VSWR을 규정합니다.

전기 사양

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	BW	30	-	2000	MHz
RF 출력 전력 @ PSAT	PSAT	1	-	-	W
전력 이득 @ PSAT	Gp	30	-	-	dB
전력 이득 평탄도 @ PSAT	ΔGp	-	±1	-	dB
입력 반사 손실	S11	-	-15	-	dB
1 W 조건의 고조파	H	-	-12	-	dBc
스퓨리어스 신호 @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
입출력 임피던스	Impedance	-	50	-	Ω
동작 전압	VDC	-	28	-	VDC
DC 전류 @ 1W	IDD	-	0.15	-	A

절대 최대 정격

항목	정격
손상이 발생하지 않는 RF 입력 전력	+10 dBm 최대
Pout = 1 W 조건의 부하 VSWR	∞; 모든 부하 위상 및 진폭, 연속
열 과부하	85 °C → 정지 (최대)

환경 사양

표시된 환경 조건은 설계 목표값입니다. 프로젝트에 적용되는 값을 확인하십시오.

항목	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 온도	-20	-	50	°C
보관 온도 [1]	-25	-	65	°C
상대 습도(비응축)	-	-	95	%


[1] 보관 온도

DC 및 제어 인터페이스

핀 번호	설명	사양
+28V	+28V — 전원 양극	+28 VDC
GND	GND — 접지	접지
EN	EN — 활성화	TTL High 레벨(3.3 V), 내부 풀다운

기구 사양

항목	값	단위
외형 치수	100 × 100 × 52[3.94 × 3.94 × 2.05] mm [in]	mm [in]
중량	2.5 kg (전형값)	kg
RF 입력 커넥터	SMA, 암	-
RF 출력 커넥터	SMA, 암	-
DC/제어 인터페이스	관통 핀	-
접지 커넥터	접지 핀	-



현재 발행 기록 · 1.3 · 2026-11-11. 사양표 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.2.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.