


500–2700 MHz RF 전력 증폭기, 전형 20 W, RS-485

500–2700 MHz에서 전형 출력 20 W와 이득 43 dB를 제공합니다. 전형 평탄도는 ± 2 dB, VSWR은 1.5:1이며 동작 공급 범위는 24–32 VDC입니다.



전기 사양 · +28.0VDC; 25°C; 50Ω; 고조파: 원자료 조건은 “20”이며 단위는 명시되지 않았습니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	BW	500	-	2700	MHz
RF 출력 전력	Pout	-	20	-	W
전력 이득	Gp	-	43	-	dB
전력 이득 평탄도	Gp	-	± 2	-	dB
VSWR	S11	-	1.5	-	-
고조파	H	-	-10	-	dBc
스퓨리어스 신호	Spur	-	-60	-	dBc
입출력 임피던스	Impedance	-	50	-	Ω
동작 전압	VDC	24	28	32	VDC
전력 부가 효율	Eff	-	35	-	%

모니터링 및 보호

항목	사양
과온 보호	85 °C → 정지
전원 보호	(VDC > 32 V) 또는 (VDC < 24 V) 또는 역극성 → 정지
과전류 보호	IDD > 5 A → 정지

절대 최대 정격

항목	정격
손상이 발생하지 않는 RF 입력 전력	+10 dBm 최대
Pout = 20 W 조건의 부하 VSWR	3:1; 모든 부하 위상 및 진폭, 연속
열 과부하	85 °C → 정지 (최대)


환경 사양 · 설계 목표; 프로젝트별 확인 필요

항목	최솟값	일반값	최댓값	단위	비고
동작 온도	-20	-	50	°C	-
보관 온도	-25	-	65	°C	보관 온도
상대 습도(비응축)	-	-	95	%	-

기구 사양

항목	값	단위
외형 치수	116 × 60 × 20 [4.57 × 2.36 × 0.79] mm [in] (최대)	mm [in]
중량	0.5[1.1] kg [lb] (최대)	kg [lb]
RF 입력 커넥터	SMA, 암	-
RF 출력 커넥터	SMA, 암	-
DC/제어 인터페이스	6 핀 인터페이스	-

기구 외형도



모든 치수의 단위는 mm [in]입니다.

DC 및 제어 인터페이스

핀 번호	설명	사양
1	1 — 485A	RS-485 직렬 통신
2	2 — 485B	RS-485 직렬 통신
3	3 — 접지	접지
4	4 — 미연결	미연결
5	5 — 미연결	미연결
6	6 — 활성화	TTL High 레벨(3.3 V), 내부 풀다운

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.