
2600–3700 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — PSAT 49 dBm (대표값)

LCT-2600-3700-PS49T · 2600–3700 MHz · GaN 내부 정합 전력 트랜지스터.



RF 전기 특성표의 규격값: PSAT 49 dBm (대표값); 전력 이득 13 dB (대표값); PAE 50 % (대표값). RF 측정 조건: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW.

QF136GD

게이트 바이어스를 먼저 인가한 다음 드레인 바이어스를 인가합니다. 끌 때는 드레인 바이어스를 먼저 제거합니다.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

패키지 외형 치수: 24 × 15.9 × 4.4 mm.

RF 특성

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	f	2600	-	3700	MHz
포화 출력 전력	-	48	49	-	dBm
전력 이득	-	12	13	-	dB
전력 부가 효율	-	45	50	-	%
전력 이득 평탄도	-	-	-	1.5	dB

DC 바이어스 및 전류

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	값	단위
드레인 동작 전압	-	-	-	-	28	V
게이트 동작 전압	-	-	-	-	[-3.2, -2.2]	V

한계값

한계값이며 정상 동작 설정값이 아닙니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 드레인-소스 전압	-	-	-	32	V
게이트 바이어스 하한	-	-5	-	-	V
보관 온도	-	-65	-	150	°C
최대 입력 전력	-	-	-	38	dBm

한계값

한계값이며 정상 동작 설정값이 아닙니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 채널 온도	-	-	-	225	°C

패키지 외형 치수

항목	값	단위
패키지 외형 치수	24 × 15.9 × 4.4	mm
단자 전체 폭	17.4	mm


현재 발행 기록 · 1.6 · 2026-11-12. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.5.

통합 설계 안내

QF136GD 게이트 바이어스를 먼저 인가한 다음 드레인 바이어스를 인가합니다. 끌 때는 드레인 바이어스를 먼저 제거합니다. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

기구 외형도

확인된 치수를 mm로 표시한 부분 도면입니다. 설치 시 전체 설치 도면을 참조하십시오.





성능 특성 곡선


각 성능 그래프는 해당 그림에 표시된 동작 조건에서의 특성을 보여 줍니다.


출력 전력; 전력 부가 효율; 드레인 전류; 전력 이득.

판독값은 근삿값입니다. 그림 참고 사항: Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 36 dBm; CW.









문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.